

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАЗВАНИЕ	АТТ 110. xx SERIE
ОПИСАНИЕ	Лак акриловый прозрачный
ОТВЕРДИТЕЛЬ	OU 70 20% по весу
РАЗБАВИТЕЛЬ	DIL.POL.UNIV 1A

ПРИМЕНЕНИЕ:

Ясень, дуб, каштан, клен, бук. Рекомендуется для покрытия мебели, кухонь и химически выбеленной древесины.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Данная серия акрилового прозрачного лака обладает хорошей эластичностью, твердостью покрытой поверхности, устойчивый к истиранию и пожелтению, быстросохнущий.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

УДЕЛЬНЫЙ ВЕС		930 ± 10	г/л
СУХОЙ ОСТАТОК	1 ^{ый} компонент	29 % ± 1	
	С отвердителем	28.5% ± 1	
ВЯЗКОСТЬ (CF4)		50'' ± 2''	
ВРЕМЯ ЖИЗНИ с отвердителем		более 4 часов	
СУШКА при комнатной температуре:			
	От пыли	10-15 мин	
	На отлип	25-30 мин	
	На глубину	12-16 ч.	
ГЛОССНОСТЬ			
	АТТ 110.10	5 ± 1	
	АТТ 110.30	20 ÷ 25	

НАНЕСЕНИЕ:	Распыление AIRMIX	Распыление AIRLESS
РАСХОД:		
1ый слой г/м²	110-130	120-140
Мах. кол-во г/м²	180	180
РАЗБАВЛЕНИЕ:	20-30%	10-25%
